

Helkapslet kortslutnings trefasemotorer med høj virkningsgrad

BUSCK

6 poler 1000 r/m IP 55

Virkningsgrad IE2 enligt IEC 60034-30 (0,75 - 375 kW)

380-420 V, 50 Hz

Typ	Effekt kW	Varv- tal rpm	Ström 400 V A	Cos φ	η %	M Nm	Ist/I	Mst/M	Vikt B3 kg
MS63A-6	0,09	840	0,51	0,61	42	1,0	3,5	2,0	4,2
MS63B-6	0,12	850	0,62	0,62	45	1,3	3,5	2,0	4,8
MS71A-6	0,18	880	0,70	0,66	56	2,0	4,0	1,6	6,0
MS71B-6	0,25	900	0,87	0,70	59	2,7	4,0	2,1	6,5
MS80A-6	0,37	900	1,23	0,70	62	3,9	4,0	1,9	8,2
MS80B-6	0,55	900	1,65	0,72	67	5,8	4,0	2,0	9,9
ME90S-6	0,75	920	2,01	0,71	76	7,8	4,7	3,1	12
ME90L-6	1,1	925	2,82	0,72	78,1	11,4	5	3,2	17
ME100L-6	1,5	945	3,71	0,73	80	15,2	5,9	3,1	22
ME112M-6	2,2	955	5,17	0,75	81,8	22,0	5,5	2,6	30
ME132S-6	3	960	6,84	0,76	83,3	29,8	5,7	2,2	35
ME132MA-6	4	960	6,86	0,77	84,6	39,8	6,2	2,4	50
ME132MB-6	5,5	960	12,0	0,77	86,0	54,7	6,7	2,6	55
WE160M-6	7,5	970	15,8	0,77	87,2	74	6,5	2,0	110
WE160L-6	11	970	22,6	0,78	88,7	108	6,4	2,0	133
WE180L-6	15	975	29,4	0,81	89,7	147	7,0	2,0	174
WE200LA-6	18,5	980	36,0	0,81	90,4	181	7,0	2,1	219
WE200LB-6	22	980	42,6	0,81	90,9	214	7,0	2,1	228
WE225M-6	30	980	56	0,84	91,7	292	7,0	2,0	296
WE250M-6	37	980	66	0,87	92,2	361	7,0	2,1	380
WE280S-6	45	985	81	0,86	92,7	436	7,0	2,1	470
WE280M-6	55	985	98	0,86	93,1	533	7,0	2,1	545
WE315S-6	75	985	142	0,85	93,7	727	7,0	2,0	866
WE315M-6	90	985	170	0,85	94,0	873	7,0	2,0	948
WE315LA-6	110	985	205	0,86	94,3	1066	6,7	2,0	1120
WE315LB-6	132	985	245	0,86	94,6	1280	6,7	2,0	1185
WE355MA-6	160	990	289	0,88	94,8	1543	6,7	1,9	1705
WE355MB-6	200	990	362	0,88	95,0	1929	6,7	1,9	1890
WE355L-6	250	990	450	0,88	95,0	2412	6,7	1,9	2000

Kullager BUSCK trefasmotorer typ WE

Motorstorlek	Lager DE
WE160	6209-2Z
WE180-2	6211
WE180-4,6,8	6311
WE200-2	6212
WE200-4,6,8	6312

Alla lager C3-tolerans